



## PEBA - Prezziario interventi

I prezzi riportati sono da intendersi indicativi della sola lavorazione e/o fornitura indicate. Non sono comprensivi di IVA nè di altre voci che saranno invece da considerarsi per l'effettiva realizzazione degli interventi proposti. Gli interventi e i rispettivi costi indicano una mera stima di massima dell'impegno economico stimato per l'ottenimento degli obiettivi prefissati dal PEBA.

### PARCHEGGIO

BARRIERA	INTERVENTO	Rif.	COSTO
Realizzazione	Realizzazione di posti auto riservati mediante l'inserimento di segnaletica orizzontale e verticale conforme alle norme, su pavimentazione esistente, anche previa fresatura segnaletica pre-esistente	<b>P-01</b>	<b>500€/cad</b>
	Realizzazione di posti auto riservati previa realizzazione asfaltatura e successiva realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale conforme alle norme.	<b>P-02</b>	<b>800€/cad</b>
Segnaletica	Adeguamento segnaletica orizzontale o verticale	<b>P-03</b>	<b>150€/cad</b>
	Inserimento segnaletica informativa integrativa	<b>P-03a</b>	<b>300€/cad</b>
Raccordo	Raccordo tra fascia trasferimento e marciapiede	<b>P-04</b>	<b>1400€/cad</b>

### PERCORSO ESTERNO

BARRIERA	INTERVENTO	Rif.	COSTO
Percorso	Nuovo percorso pedonale in conglomerato cementizio, pendenza trasversale max 5%, eventuali pendenze longitudinali < 1%, scavo, preparazione del fondo e finitura antiscivolo superficiale compresi	<b>E-01</b>	<b>€165/mq</b>
	Realizzazione area/percorso pedonale in piano in cubetti di porfido con rimozione manufatto esistente, preparazione del fondo e posa cordone ove necessario	<b>E-02</b>	<b>120€/mq</b>
Pavimentazione	Rivestimento finitura superficiale esistente con strato resina e granigliati naturali con legante poliuretanico con spessore 10 mm circa, drenante, antridrucciolo, stabile ai raggi UV e resistente ai carichi	<b>E-03</b>	<b>185€/mq</b>
	Rivestimento con pavimentazione in piastrelle in gres/ceramica per esterno antigelive e antiscivolo	<b>E-03a</b>	<b>100€/mq</b>
	Realizzazione pavimentazione esterna in conglomerato cementizio con finitura superficiale antiscivolo, compreso scavo e preparazione del fondo	<b>E-03b</b>	<b>80€/mq</b>
	Sigillatura delle fughe tra gli autobloccanti con materiale a base di sabbia silicea per rimuovere le erbacce	<b>E-04</b>	<b>5€/mq</b>
	Trattamento per pulizia marciapiede cemento con rimozione muschio e trattamento superficiale per garantire superficie antiscivolo	<b>E-04a</b>	<b>18€/mq</b>
	Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente. - Asfalto - Conglomerato cementizio/autobloccanti/ghiaia lavata - Pietra - Ceramica	<b>E-05</b>	<b>80€/mq 100€/mq 150€/mq 120€/mq</b>
	Levigatura degli elementi sporgenti della pavimentazione (es. ciottoli) con attenuazione asperità prodotte e successiva stilatura per ottenere una maggiore complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.	<b>E-06</b>	<b>235€/mq</b>
	Trattamento antiscivolo - Chimico - Manuale (bocciardatura, scalfitura)	<b>E-07</b>	<b>45€/mq 55€/mq</b>
	Posa di piastrelle antitrauma/pavimentazione in granulato di gomma idonee alla pavimentazione delle aree giochi/fitness	<b>E-08</b>	<b>70€/mq</b>
	Posa di rotolo di pavimentazione in miscela di PVC anti scivolamento (classificazione R10). Resistente agli oli, ai grassi, ai liquidi e ai raggi UV. Superficie antiristagno. Spessore 12 mm, larghezza 120 cm da fissare tramite	<b>E-08a</b>	<b>130€/ml</b>

	connettori lineari ed angolari.		
	E-09a Sistemazione coperchi e chiusini a quota complanare E-09b Nuova caditoia, a maglie quadrate e complanare alla pavimentazione	<b>E-09</b>	<b>180€/cad 450€/ml</b>
	Attraversamento pedonale	<b>E-10</b>	<b>55€/mq</b>
	Colorazione asfalto per segnalazione percorso pedonale	<b>E-10a</b>	<b>30€/mq</b>
	Attraversamento pedonale rialzato	<b>E-11</b>	<b>70 €/mq</b>
	Percorso podo-tattile per esterni in PVC con codici Loges	<b>E-12a</b>	<b>100€/ml</b>
	Intercettazione attraversamento pedonale con segnaletica podo-tattile	<b>E-12b</b>	<b>250€/cad</b>
	Intercettazione e segnalazione servizio con segnaletica podo-tattile	<b>E-12c</b>	<b>180€/cad</b>
	Realizzazione di fascia a pavimento di facile percezione tattile e visiva, atta a segnalare l'inizio e la fine di una rampa scala a persone non vedenti e ipovedenti. La fascia tattilo-plantare dovrà essere collocata 20 cm prima dell'inizio rampa e a 20 cm dopo fine rampa. La segnaletica dovrà avere una profondità di 60 cm ed una larghezza pari alla rampa di scale.	<b>E-12d</b>	<b>60€/ml</b>
Dislivelli	Realizzazione di scivolo per accesso ai marciapiedi (prefabbricato o realizzato in opera) con pendenza non superiore al 15%. Compresa la demolizione del manto esistente e tutte le successive opere per dare l'opera completa e conforme alle normative.	<b>E-13</b>	<b>1.200€/cad</b>
	Realizzazione di raccordo per marciapiedi tramite asporto materiale, pendenza non superiore al 15%. Compresa la demolizione del manufatto esistente e tutte le successive opere per dare l'opera completa e conforme alle normative.	<b>E-13a</b>	<b>1.000€/cad</b>
	Adeguamento marciapiede esistente in porfido per raccordo nuove quote, pendenza longitudinale max 5%, eventuali pendenza trasversale < 1%, cordoli laterali compresi	<b>E-13b</b>	<b>150€/mq</b>
	Scivolo a forma trapezoidale o circolare in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricato antiscivolo con elementi componibili posati in modo da risultare una pendenza longitudinale non superiore al 10%. Comprese tutte le opere necessarie per dare l'opera finita a regola d'arte.	<b>E-13c</b>	<b>1.500€/cad</b>
	Raccordo realizzato per eliminazione dislivello fino a 2,5 cm, mediante la scarifica e l'asporto e successiva stesa di nuovo conglomerato bituminoso in modo da ottenere complanarità.	<b>E-14</b>	<b>80€/mq</b>
	Raccordo realizzato con riporto di conglomerato bituminoso per dislivelli > 2,5 cm fino a 20, con pendenza non > 5%, larghezza min. 120	<b>E-15</b>	<b>200€/mq</b>
	Rampa prefabbricata in metallo, pendenza max 8%, dislivello max 30 cm	<b>E-15a</b>	<b>2.000€/cad</b>
	Realizzazione rampa per esterno pendenza max 6% con struttura metallica completa di corrimani, ripiani di sosta, pavimentazione antiscivolo e antigeliva e protezione dagli agenti atmosferici.	<b>E-15b</b>	<b>400€/ml</b>
	Rifacimento rampa in conglomerato cementizio per adeguamento pendenza max 8%. Compresa la demolizione del manufatto esistente e tutte le successive opere per dare l'opera completa e conforme alle normative.	<b>E-15c</b>	<b>250€/ mq</b>
	Rifacimento rampe di scale per adeguamento rapporto A/P, compreso eventuale demolizione prtì esistenti non compatibili, larghezza compresa tra 120 e 150 cm, riutilizzo materiale da rivestimento ove possibile	<b>E-15d</b>	<b>500€/gradino</b>
	Installazione corrimano metallico Ø4 e H 90 cm con fissaggi laterali per maggiore prensibilità. Materiale a bassa conduttività trattato con vernici e/o finiture anti-usura adatte all'esposizione esterna	<b>E-16</b>	<b>180€/ml</b>
	Installazione secondo corrimano Ø3 e H 60-75 cm con fissaggi laterali per maggiore prensibilità. Materiale a bassa conduttività trattato con vernici e/o finiture anti-usura adatte all'esposizione esterna.	<b>E-17</b>	<b>155€/ml</b>
	Installazione corrimano doppio. Materiale a bassa conduttività trattato con vernici e/o finiture anti-usura adatte all'esposizione esterna	<b>E-17a</b>	<b>210€/ml</b>
	Installazione corrimano doppio in legno con trattamento idoneo all'esposizione esterna.	<b>E-17b</b>	<b>70€/ml</b>
Ostacoli	Parapedonale	<b>E-18</b>	<b>100€/cad</b>
	Rimozione ostacoli/Riposizionamento manufatti	<b>E-19</b>	<b>150€/cad</b>
	Spostamento palo illuminazione	<b>E-19a</b>	<b>600€/cad</b>
	Rimozione cancello carrabile scorrevole e inserimento cancello pedonale perfettamente raccordato	<b>E-20</b>	<b>2000€/cad</b>
	Sostituzione cancello scorrevole con cancello apertura a battente	<b>E-20a</b>	<b>2.000€/cad</b>
	Rimozione recinzione o porzioni di essa e sostituzione con elemento trasparente	<b>E-20b</b>	<b>450€/mq</b>

	Sostituzione cancello pedonale	E-20c	1.600€/cad
Segnaletica	Dispositivo informativo con legenda servizi/funzioni.	E-21	350€/cad
	Pannello informativo con caratteri Braille/mappa 3D.	E-22	550€/cad
	Mappa wc con rilievi e caratteri Braille	E-23	70€/cad
	Segnaletica direzionale ad altezza compresa tra cm 145 e 170.	E-24	60€/cad
	Corrimano in corda per esterni (guida tattile)	E-24a	25€/ml
	Targa indicativa funzione.	E-25	30€/cad
	Targa indicativa funzione con carattere Braille.	E-26	40€/cad
	Segnaletica tattile per corrimano.	E-27	35€/cad
Arredi	Fontanella inclusiva	E-28	500€/cad
	Panche da esterno	E-29	750€/cad
	Cestini	E-30	45€/cad
	Gioco sensoriale	E-31	500€/cad
	Gioco inclusivo piccolo	E-32	1.000€/cad
	Gioco inclusivo grande	E-33	5.000€/cad
	Sostituzione seggiolino altalena (schienale e cintura)	E-34	70€/cad

## ACCESSO

BARRIERA	INTERVENTO	Rif.	COSTO
Spazio antistante	Pedana metallica autoportante 150*150 per realizzazione spazio antistante idoneo a manovre di apertura porta e rotazione carrozzina, completa di pavimentazione antisdrucciolo.	A-00	650€/cad
Porta ingresso	Inserimento di nuovo serramento esterno previa rimozione dell'esistente. Anta mobile di larghezza > 90 cm e < 120cm; altezza delle maniglia 85-95 cm). Pressione per utilizzo non superiore a 8 kg (consigliati 3,5 kg). Zoccolo di almeno 40 cm in materiale durevole e resistente. Vetri di sicurezza segnalati mediante apposita segnaletica a cm 100 e cm 180.	A-01	850€/mq
	Inserimento molla di ritorno dell'anta per consentirne l'apertura con una forza di spinta inferiore a 8 Kg. La molla dovrà essere dotata di blocco all'apertura e comunque garantire un tempo di chiusura del serramento abbastanza lungo da permettere l'agevole passaggio a persone con difficoltà di deambulazione.	A-01a	260€/cad
	Applicazione di elemento colorato in materiale plastico adesivo (vetrofanìa) per l'individuazione di pareti o porte vetrate trasparenti, inserito ad un'altezza compresa tra cm 100 e 180 dal piano di calpestio.	A-02	45€/cad
Maniglia	Inserimento di maniglia previa rimozione dell'esistente. La maniglia sarà preferibilmente del tipo a leva, opportunamente curvata ed arrotondata, di facile manovrabilità e percepibilità, realizzata in materiale che garantisca un contatto caldo e confortevole. E'preferibile utilizzare maniglie con curvatura verso l'interno, prive di parti taglienti o appuntite poste ad un'altezza compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento. Consigliata 90 cm.	A-03	160€/cad
Soglia	Per soglie fino a 2,5 cm arrotondamento dell'angolo mediante fresatura del materiale con superficie inclinata a 45° oppure arrotondata manualmente con raggio di smussatura non inferiore a 1 cm	A-04	150€/ml
	Per soglie fino a 5 cm posizionamento rampetta metallica autoportante per superamento gradino, con superficie in alluminio zigrinato antiscivolo, portata fino a 300 Kg	A-05	200€/cad
	Per soglie fino a 5 cm realizzazione rampetta per superamento gradino, con rivestimento in marmo o ceramica antiscivolo.	A-05a	350€/cad
Campanello	Installazione impianto di chiamata a campanello, comprese le opere murarie ed elettriche necessarie.	A-06	900€/cad

## INTERNI

BARRIERA	INTERVENTO	Rif.	COSTO
Sostituzione zerbino	Rimozione zerbino sporgente e sostituzione con zerbino tecnico con materiali di finitura adatti al passaggio di sedia a ruote da fissare con guide al pavimento o da incassare.	I-01	165€/mq
Arredi fissi	Riposizionamento elementi di arredo per garantire larghezza passaggio	I-00	45€/cad
	Sedia con braccioli, H seduta 45-47,5 cm di altezza e larghezza consigliata di 50 cm con sedute imbottite dai bordi arrotondati.	I-02	100€/cad

	Panca con schienale e braccioli, struttura in acciaio e schienale/seduta in doche di legno o metallo. L 160	I-02a	750€/cad
	Seduta da stadio con schienale e braccioli, in PVC rigido	I-02b	35€/cad
	Sedia senza braccioli, H seduta 45-47,5 cm di altezza e larghezza consigliata di 50 cm con sedute imbottite dai bordi arrotondati.	I-03	85€/cad
	Appoggio ischiatico da fissare a pavimento.	I-04	125€/cad
	Realizzazione biglietteria	I-05 <sup>1</sup>	2.500€/cad
	Adeguamento altezza bancone informativo.	I-05	1200€/cad
	Prolunga bancone info H 90	I-05a	350€/cad
	Pedana lignea/metallica autoportante da posizionarsi su pavimento inclinato per realizzazione area riservata visione, circa 2,5*4	I-05b	3000€/cad
	Allargamento porzione di gradinata per realizzazione piazzola di stazionamento spettatori su sedia a ruote con parapetto trasparente, struttura auto-portante in metallo da collegare a struttura esistente, pavimento antiscivolo compatto e parapetto trasparente.	I-05c	750€/mq
	Appendiabiti a parete	I-06	60€/cad
	Attrezzatura spogliatoio	I-06a	450€/cad
	Appendiabiti a colonna H 120.	I-07	120€/cad
	Distributore automatico certificato idoneo all'utilizzo da parte di persona su sedia a ruote.	I-08	1500€/cad
	Asciugacapelli a saliscendi	I-08a	550€/cad
Segnaletica	Dispositivo informativo con legenda servizi/funzioni.	I-09	300€/cad
	Pannello informativo con caratteri Braille/mappa 3D.	I-10	500€/cad
	Mappa wc con rilievi e caratteri Braille	I-10a	65€/cad
	Segnaletica direzionale ad altezza compresa tra cm 145 e 170.	I-11	50€/cad
	Targa indicativa funzione.	I-12	25€/cad
	Targa indicativa funzione con carattere Braille.	I-13	35€/cad
	Segnaletica tattile per corrimano.	I-14	30€/cad
Percorsi tattili	Inserimento di percorso podo-tattile per interni costituito da fascia di larghezza 60 cm con codici LOGES.	I-15	45€/ml
	Realizzazione di fascia a pavimento di facile percezione tattile e visiva, atta a segnalare l'inizio e la fine di una rampa scala a persone non vedenti e ipovedenti. La fascia tattilo-plantare dovrà essere collocata 20 cm prima dell'inizio rampa e a 20 cm dopo fine rampa. La segnaletica dovrà avere una profondità di 60 cm ed una larghezza pari alla rampa di scale.	I-16	60€/ml
Porte interne	Sostituzione porta interna con allargamento foro per garantire luce passaggio 80*210, H maniglia 90 cm	I-17	520€/cad
	Sostituzione porta interna per cambio verso apertura	I-18	320€/cad
	Sostituzione porta interna per modifica tipologia battente apertura (larghezza ante) (decorativa-vetrata)	I-19 <sup>1</sup>	450€/cad
	Sostituzione porta interna per modifica tipologia battente apertura (larghezza ante) (anta cieca)	I-19 <sup>2</sup>	200€/cad
	Sostituzione porta interna per modifica tipologia battente apertura (tipologia apertura)	I-19a	520€/cad
	Sostituzione porta per altezza maniglia non a norma	I-19b	300€/cad
	Inserimento di maniglia previa rimozione dell'esistente. La maniglia sarà preferibilmente del tipo a leva, opportunamente curvata ed arrotondata, di facile manovrabilità e percepibilità, realizzata in materiale che garantisca un contatto caldo e confortevole. E'preferibile utilizzare maniglie con curvatura verso l'interno, prive di parti taglienti o appuntite poste ad un'altezza compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento. Consigliata 90 cm.	I-20	120€/cad
Pavimentazione	Trattamento della pavimentazione con applicazione di reagente chimico (metodo tipo SAFE-Tle) o similare, al fine di ridurre la sdruciolevolezza.	I-21	40€/mq
	Realizzazione di porzione di pavimentazione accessibile tramite sovrapposizione su superficie esistente (ed eventuale preparazione del fondo) di pavimento in gomma a miscela omogenea di gomme naturali con superficie liscia e retro smerigliato per l'incollaggio con apposito adesivo. Spessore totale 3 mm.	I-22	60€/mq

**COLLEGAMENTI VERTICALI**

BARRIERA	INTERVENTO	Rif.	COSTO
Ascensore	Nuovo ascensore idraulico a vano chiuso per installazione esterna, portata max 400 kg	<b>V-00</b>	<b>25.000€/cad</b>
	Fornitura e posa in opera di ascensore per persone dimensioni cabina 110*140 cm, porta a pannelli scorrevoli L 80, vano corsa realizzato in torretta metallica con staffe da imbullonare, azionamento elettrico, manovra automatica a pulsanti, ritorno automatico al piano con riapertura porte, segnalazioni luminose al piano e in cabina, impianto citofonico, allarme, bottoniera orizzontale con tasti in Braille ad altezza 110 cm, illuminazione standard alloggiata nel cielino, corrimano sui tre lati.	<b>V-14</b>	<b>22.000€/cad</b>
	Inserimento di nuova pulsantiera di comando ad un'altezza compresa fra cm 110 e cm 140, previa rimozione dell'esistente. La bottoniera interna dell'ascensore dovrà essere preferibilmente di tipo orizzontale e posta ad almeno 50 cm dalla porta di accesso. I pulsanti dovranno sporgere di almeno 2 mm e riportare indicazioni alfanumeriche in rilievo con traduzione in braille.	<b>V-01</b>	<b>500€/cad</b>
	Sostituzione bottoniera comandi di piano con modello completo di tasti in Braille.	<b>V-02</b>	<b>85€/cad</b>
Scala	Applicazione di fascia antisdrucchiolo previa rimozione dell'esistente, atta a rendere sicura la pavimentazione delle pedate e a fornire un'opportuna segnalazione visiva del dislivello nel pavimento, creare contrasto cromatico traalzata e pedata sui gradini di una scala.	<b>V-03</b>	<b>25€/ml</b>
	Sostituzione/installazione corrimano previa rimozione manufatto esistente con nuovo corrimano metallico Ø4 e H 90 cm con fissaggi laterali per maggiore prensibilità.	<b>V-04</b>	<b>150€/ml</b>
	Sostituzione/installazione corrimano previa rimozione manufatto esistente con nuovo corrimano ligneo Ø4 e H 90 cm con fissaggi laterali per maggiore prensibilità.	<b>V-05</b>	<b>80€/ml</b>
	Installazione secondo corrimano con rivestimento antiurto, privo di spigoli taglienti e contundenti collocato ad H 60-75, Ø3 idoneo all'utilizzo da parte dei bambini.	<b>V-06</b>	<b>65€/ml</b>
	Installazione corrimano doppio, H 90 e H 75	<b>V-06a</b>	<b>180€/ml</b>
	Prolungamento del corrimano esistente per 30 cm dall'ultimo gradino. Qualora il gradino sporgesse dalla parete costituendo rischio di inciampo per le persone, sarà necessario prolungarlo fino a terra.	<b>V-07</b>	<b>€160/cad</b>
	Protezione del parapetto con lastra in plexiglass o similare al fine di renderlo conforme ad un'altezza non inferiore a cm 100 e di inattraversabilità da parte di una sfera di diametro pari a 10 cm. La lastra trasparente manterrà libera la visuale, dovrà avere bordi arrotondati e perni di fissaggio adeguati al fine di renderla completamente solidale al resto della struttura	<b>V-08</b>	<b>175€/ml</b>
	Trattamento della pavimentazione con applicazione di reagente chimico (metodo tipo SAFE-Tle) o similare, al fine di ridurre la sdruciolevolezza	<b>V-09</b>	<b>40€/mq</b>
Rampa	Demolizione del manufatto esistente e ricostruzione in conformità alle normative vigenti. La rampa, dovrà avere una pendenza longitudinale preferibilmente pari al 5% e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdruciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 90 o pari a larghezza rampa esistente. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150. (Solo struttura senza rivestimento superficiale e corrimano)	<b>V-10</b>	<b>600 €/mq</b>
Piattaforma e montascale	Installazione di piattaforma elevatrice per il superamento di piccoli dislivelli fino a 75 cm (tipo "a pantografo") senza vano corsa. La piattaforma è composta da una base fissa a pantografo che si occupa del sollevamento e da un piano scorrevole che si occupa della traslazione. Portata 300Kg.	<b>V-11</b>	<b>4.500€/cad</b>
	Installazione di piattaforma elevatrice con cabina (tipo "miniascensore") previa rimozione dell'esistente. Applicabile con guide su muro esistente oppure dotata di struttura autoportante. La cabina dovrà avere dimensioni minime di cm 80x120, con pulsantiera braille, luce di emergenza, maniglione e	<b>V-12</b>	<b>12.500€/cad</b>

	illuminazione interna, dispositivo di autolivellamento al piano. Portata utile minima di kg 180.		
	Installazione di servoscala con percorso e pendenza costante. In ogni caso l'impianto dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: - piattaforma (escluse le costole mobili) non inferiore a cm 70 x 75, dotazione di opportuni mezzi di segnalazione acustica e visiva di apparecchiature in movimento, velocità di almeno 7 cm/sec. e non superiore a 10 cm/sec., dotazione alle due estremità di comandi di chiamata, chiave di esclusione della manovra e spia di segnalazione per manovra inserita, sicurezze elettriche.	<b>V-13</b>	<b>12.500€/cad</b>

## SERVIZI IGIENICI

BARRIERA	INTERVENTO	Rif.	COSTO
WC assente/inadeguato	Adeguamento WC esistente con dotazione ausili ed accessori ed eventuali piccole modifiche impiantistiche	<b>S-00</b>	<b>2.000€</b>
	Realizzazione servizio igienico ex novo, anche tramite modifiche impiantistiche ed edilizie. Il bagno dovrà essere attrezzato con: lavabo, wc, specchio, maniglioni, corrimano, e accessori annessi. In accordo con i principi dell'Universal Design, è opportuno scegliere tra quelli standard che abbiano le misure idonee come indicato nelle linee guida	<b>S-01</b>	<b>11.000€</b>
	Realizzazione area docce accessibile	<b>S-01a</b>	<b>2.000€</b>
	Servizio igienico accessibile prefabbricato per installazione esterna, comprese opere impiantistiche (Antibagno + wc donne + wc uomini)	<b>S-01b</b>	<b>15.000€</b>
Sanitari	Sostituzione tazza wc con nuovo sanitario preferibilmente di tipo sospeso (in tal caso dovrà essere garantita una portata minima di 200 kg), con piano di seduta (comprensivo di tavoletta) posto ad un'altezza da terra compreso tra 40 e 45 cm.	<b>S-02</b>	<b>600€</b>
	Riposizionamento WC esistente per ottenere profondità corretta	<b>S-02a</b>	<b>200€</b>
	Realizzazione controparete a secco per fissaggio tazza compreso staffe di sostegno. (20*125*H120)	<b>S-02b</b>	<b>520€</b>
	Riposizionamento WC esistente (traslazione laterale)	<b>S-02c</b>	<b>300€</b>
	Rimozione wc alla turca e inserimento nuova tazza wc con piano di seduta (comprensivo di tavoletta) posto ad un'altezza da terra compreso tra 40 e 45 cm.	<b>S-03</b>	<b>850€</b>
	Sostituzione/spostamento lavabo con sanitario a mensola con sifone sagomato o ad incasso, profilo dritto o concavo, profondità e altezza di posa idonee.	<b>S-04</b>	<b>450€</b>
	Solo riposizionamento lavabo esistente a quota corretta	<b>S-04a</b>	<b>250€</b>
	Sostituzione rubinetteria	<b>S-05</b>	<b>150€</b>
	Inserimento doccetta bidet comprese eventuali opere impiantistiche	<b>S-05a</b>	<b>400€</b>
	Sostituzione/inserimento di piatto doccia a pavimento corredata da corrimano lungo le pareti, maniglione ribaltabile in caso di assenza di parete laterale, rubinetto a leva con miscelatore termostatico, doccia a telefono regolabile in altezza e sedile ribaltabile. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole	<b>S-06</b>	<b>800€</b>
	Riposizionamento del pulsante di scarico a fianco della tazza wc ad altezza di cm 70-80 dal pavimento	<b>S-07</b>	<b>200€</b>
Corrimani e maniglioni	Maniglione fisso orizzontale, L 45 - 60 -90, Ø 3,5-4 cm H da terra 80 cm	<b>S-08</b>	<b>130€/cad</b>
	Maniglione fisso ad L Ø 3,5-4 cm, L 60, H da terra 80-130 cm	<b>S-09</b>	<b>180€/cad</b>
	Maniglione ribaltabile	<b>S-10</b>	<b>200€/cad</b>
	Rimozione maniglione in posizione inadeguata	<b>S-11</b>	<b>35€/cad</b>
	Rimozione e riposizionamento maniglione in posizione idonea e sigillatura/stuccatura e finitura dei fori	<b>S-12</b>	<b>60€/cad</b>
	Posizionamento schienale imbottito sopra tazza wc da fissare a parete	<b>S-13</b>	<b>215€/cad</b>
Accessori	Riposizionamento specchio	<b>S-14</b>	<b>30€/cad</b>
	Inserimento nuovo specchio fissato alla parete ad altezza non superiore a 90 cm fino ad H 200, L 60	<b>S-15</b>	<b>130€/cad</b>
	Dispenser porta sapone a muro con azionamento a leva	<b>S-16</b>	<b>90€/cad</b>
	Distributore carta asciugamani in fogli pretagliati	<b>S-17</b>	<b>150€/cad</b>
	Distributore carta igienica in fogli pretagliati	<b>S-18</b>	<b>50€/cad</b>
	Rimozione elementi arredo/elettrodomestici di ingombro	<b>S-19</b>	<b>50€/cad</b>
Campanello allarme	Inserimento di campanello di allarme a corda con terminale azionabile da un'altezza non superiore a cm 30 da terra.	<b>S-20</b>	<b>150€/cad</b>

